

设备型号		MRX-C3
RFID	标准	ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2
	频率	840~960MHz
	最大射频输出	26dBm
	读取距离	0~0.6m
	极化特性	圆极化
	功能	读/写/锁定/销毁
电源	电池	可充电锂离子电池 700mAh
	不间断工作时长	约 3 小时
	充电方式	USB Type-C 充电线 输入：5V/1A
	充电时长	约 2.5 小时
按键		电源按键、Reset 按键、触发按键、三档位拨动开关
接口	充电/通信接口	USB Type-C
	通信接口	USB Type-C
	BLE 通信接口	BLE 4.2
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	118 x 64 x 10.4mm
	重量	101 g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	指示灯	[操作状态指示灯]红蓝双色 充电中（红色常亮） 充电完成（红色熄灭） 等待连接（蓝色慢闪） 已连接（蓝色常亮） 读取 RFID 标签（蓝色快闪） [电池状态指示灯]白色 x4 开机充电中（闪烁指示当前电量） 开机状态下短按电源键（指示当前电量）
环境	操作环境	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH（充电时需 0℃以上）
	存储环境	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1.5m（6 个面 4 个角、各 1 次）
认证		待定
支持操作系统		Android（USB 串口和 HID，以及 BLE 串口和 HID），iOS（BLE 串口和 HID），Windows（USB 串口和 HID）
配件		标配：USB Type-A 转 USB Type-C 数据线（白色，1m）、圆形铁片、粘扣贴片 选配：USB Type-A 转磁吸头充电线（黑色，1m）+USB Type-C 磁性可拆卸接头，OTG 转接线、硅胶套（配合硅胶套，可作为桌面式设备使用）