

设备型号		MRX-D3
RFID	标准	ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2
	频率	840~960MHz
	最大射频输出	26dBm
	读取距离	0~1m
	极化特性	圆极化
	功能	读/写/锁定/销毁
电源		电压 5V, 电流 1A
按键		触发按键、2Pin 拨动开关
接口	供电/通信接口	USB Type-C
	通信接口	USB Type-C
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	90 x 55 x 11.9mm
	重量	75 g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	指示灯	[操作状态指示灯]蓝色 设备上电（蓝色慢闪） 已连接（蓝色常亮） 读取 RFID 标签（蓝色快闪）
环境	操作环境	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH
	存储环境	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1.5m（6 个面 4 个角、各 1 次）
认证		待定
支持操作系统		Android（USB 串口和 HID），Windows（USB 串口和 HID）
配件		标配：USB Type-A 转 USB Type-C 数据线（白色，1m）、圆形铁片、粘扣贴片 选配：USB Type-A 转磁吸头充电线（黑色，1m）+USB Type-C 磁性可拆卸连接头，OTG 转接线