

MRX-W2 Datasheet

设备型号	MRX-W2	
设备外观		
1D/2D 条形码	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	可读范围	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39: 50mm~125mm (5mils) QR Code: 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417: 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角: ±42°, 横摆角: 360°, 倾斜角: ±31.5°
	可读条形码及二维码类型	1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM 128, Plessey, MSI- Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
	光源	照明: 白光 LED, 对焦: 红色 LED, 波长 625nm
电源	电池	可充电锂离子电池 400mAh
	工作时间	> 30,000 次 (以 2 次/秒的速度扫描)
	充电方式	USB Type-C 接口充电 输入: 5V/1A
	充电时间	约 2.5 小时

按键		触发按键 (1 个)
通信	接口	蓝牙 5.0
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	47.5 x 32.4 x 44.7 mm
	重量 (含电池)	33.0 g
	材质	PC+ABS
	颜色	黑色
	显示 LED	[充电指示灯] 红色常亮(充电中) 绿色常亮(充电完成) [蓝牙指示灯] 等待连接 (蓝色闪烁) 已连接 (蓝色常亮)
环境	工作温湿度	温度: -10°C ~ 45°C 湿度: 10 ~ 90 %RH
	充电温湿度	温度: 0°C ~ 45°C 湿度: 10 ~ 90 %RH
	储存温湿度	温度: -20°C ~ 45°C 湿度: 10 ~ 90 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1m (6 个面 4 个角、各 1 次) ×4
认证		TELEC
支持操作系统		Android, iOS, Windows
配件		USB-C 充电线, 蓝牙 USB 适配器