设备型号		MRX-C3
RFID	标准	ISO/IEC 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2
	频率	840~960MHz
	射频输出	1~27dBm
	读取距离	0~4m
	极化特性	圆极化
	功能	盘点/读/写/锁定/销毁
电源	电池	可充电锂离子电池 700mAh
	不间断工作时长	约 1~2 小时
	充电方式	USB Type-C 输入: 5V/1A
	充电时长	约 2.5 小时
按键		电源按键、Reset 按键、触发按键、三档位拨动开关
接口	充电/通信接口	USB Type-C
	BLE 通信接口	BLE 5.0
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	128 × 67 × 11mm
	重量	约 90g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	指示灯	[操作状态指示灯]红蓝双色 充电中 (红色常亮) 充电完成 (红色熄灭) 等待连接 (蓝色慢闪) 已连接 (蓝色常亮) 读取 RFID 标签 (蓝色快闪) [电池状态指示灯]白色 x4 开机充电中 (闪烁指示当前电量) 开机状态下短按电源键 (指示当前电量)
环境	操作环境	温度: -10~45℃, 湿度: 20~85 %RH (充电时需 0℃以上)
	存储环境	温度: -20~60℃, 湿度: 10~95 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1.5m (6 个面 4 个角、各 1 次)
支持操作系统		Windows, Linux, Android, iOS
配件		标配: USB Type-A 转 USB Type-C 数据线 (白色, 1m)、圆形铁片、粘扣贴片